












DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

CODICE	 cm	 cm	 Kg	 Kg	 Hp	 r.p.m.	 r.p.m.	OIL lt	 n°	 °
BM4800	100	480	780	2300	45-70	540	3100	145	48	190°
BM4802	100	480	780	2300	45-70	540	3100	145	48	190°

DOTAZIONE STANDARD

STANDARD EQUIPMENT

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • BM4800 pompa e motore gruppo 2 • BM4802 pompa e motore gruppo 3 • Attacco 3° punto • Comandi a cavi flessibili • Doppio senso di rotazione • Testata flottante 1,00 m • Coltelli universali y su cavallotto • Sospensione oleodinamica sul 1° braccio • Ammortizzatore meccanico • Albero cardano • Tenditori • Protezioni antinfortunistiche CE | <ul style="list-style-type: none"> • BM4350 pump and engine group 2 • BM4352 pump and engine group 3 • Three point linkage • Flexible cable controls • Double rotating direction • Floating head width 1,00 m • Universal y-knives fitted on a u-bolt • Oildynamic kit for suspension on the 1st arm • Mechanical shock absorber • Cardan shaft • Turn buckles • "CE" accident protections |
|---|--|

ACCESSORI

ACCESSORIES

CM4800	Comandi elettrici	Electric controls
RM4800	Scambiatore di calore	Heat exchanger
RT4800	Testata 1,20 m*	Head 1.20 m*
PM4800	Paraurti con barra fanaleria	Rear shock absorber with lights
RO4800	Rotore legna *	Wood rotor
RS4800	Rotore legna supplementare completo di supporti*	Additional wood rotor complete with supports

***AVVERTENZA** con gli accessori RT.RO.RS4800 è indispensabile il modello BM4802

***WARNING** for the accessories RT.RO.RS4800 it's necessary the type BM4802